

聊城市疾病预防控制中心排污管道修缮工程采购项目询价单

采购名称	规格/型号/要求	单位	数量	单价（元）	价格（元）	备注
拆除人行道	1、材质：拆除水泥花砖 2、厚度：60mm	m ²	33.120			
拆除基层	1、材质：拆除水泥花砖垫层 2、厚度：10cm	m ²	33.120			
拆除路面	1、材质：拆除水泥路面 2、厚度：15cm	m ²	23.400			
清除地被植物	1、植物种类：起挖原有苗木冬青	m ²	3.000			
挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、开挖方式：人工、小型机械 结合	m ³	59.520			
拆除管道	1、材质：拆除原污水管道	m	49.600			
塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2、材质及规格：螺旋双壁波纹管 DN500	m	49.600			
回填方	1、填方部位：原土人工回填、夯实	m ³	59.520			
石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m ²	11.900			
水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：商混 C25 2、石料规格：成品水稳 3、厚度：15cm	m ²	8.480			
人行道块料铺设	1、块料品种、规格：恢复花砖路面 2、基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层 40mm	m ²	33.120			
水泥混凝土	1、混凝土强度等级：恢复混凝土路面 C30 商砼 2、厚度：15cm	m ²	23.400			

栽植灌木	1、养护期：半年 2、种类：移栽原起挖苗木冬青	m2	3.000			
砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：烧结红砖 240×115×53 3、规格：内径 1000 4、砂浆强度等级、配合比：砌筑水泥砂浆 M7.5 5、防渗、防水要求：内侧及井底 水泥砂浆抹面 15-20m	座	3.000			
井盖	1、规格：1200*1200 承重井盖	块(套)	3.000			
雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：安装 60*40cm 球墨铸铁平篦 2、2、垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土 3、砌筑材料品种、规格：烧结红砖 240×115×53 4、砂浆强度等级及配合比：砌筑水泥砂浆 M7.5	座	2.000			
余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾（拆除的路面及开挖管沟土方），及时清理、外运，环保处理 2、运距：15km	m3	16.500			
围挡		m	60.000			
合计金额（元）：			大写：			
供应商						
联系人/电话						

备注：1、合计金额包含施工材料、运费、施工费、垃圾清运费、现场保养及税金等所有费用。

2、合计金额上加盖公司公章。

询价人：1.

2.

3.

监督人：1

2

年 月 日